

HUBB-D

Versie 2.2

- CATL LFP 280Ah
- 100 kW 232kWh
- All-in-One Design



Flexibele Toepassing

- Alles-in-één ontwerp
- Plug-and-play
- Smalle footprint

Nauwkeurige vloeistofkoeling

- Constante celtemperatuur
- Buitentemperatuur -25°C tot 45°C zonder derating
- Verlengt de levensduur

Uitmeete Veiligheid

- Viervoudige brandbeveiliging
- Realtime isolatiebewaking

Technische gegevens	HUBB-D
DC-zijde	
Celtype	LFP
Batterij model	280Ah
Nominale capaciteit	232kWh
Nominaal spanningsbereik	728~936VDC
AC-zijde	
Nominaal vermogen	100kW
Nominale spanning	400VAC 3f+N+aarde
Frequentie	50Hz
Systeem parameter	
Afmetingen (B * H * D)	1500*1300*2050
Gewicht	≈3.5T
Beschermingsgraad	IP65
Hulpspanning:	Interne voeding (standaard) Externe voeding (optioneel)
Anti-corrosieklasse	C4
Bedrijfstemperatuurbereik	-25 to 55 °C (derating above 45 °C)
Temperatuurregelingsmethode	Cel: Vloeistofkoeling PCS: Luchtkoeling
Geluidsniveau	78dB @ 1mtr
Norm / Standaard	EN 50549-, IEC 61000-6-2 en 6-4, IEC 62477, IEC 62619 , IEC 63056, UN38.3 en UN3480
Max. aantal parallelle eenheden	10St